

2. Specyfikacja techniczna domów

- Fundament betonowy
- Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna, płyty podłóża, styropian, folia PCV i papa izolacyjna
- Drewniana konstrukcja szkieletowa ścian z elementów konstrukcyjnych 5 x 15 cm czterostronnie strugana, montaż w technologii niemieckiej
- Schody wykończone płytą OSB
- Warstwa izolacji termicznej w ścianach zewnętrznej o grubości 20 cm
- Strop drewniany grubości 25 cm wypełniony wełną
- Ściany, sufity z płyt gipsowych
- Ściany wewnętrzne wygłuszone wełną gr. 10 cm
- Okna PCV
- Drzwi zewnętrzne
- Instalacja elektryczna miedziana
- Instalacja wodno-kanalizacyjna z tworzywa sztucznego
- Instalacja ciepłej wody i CO na gaz, piec dwufunkcyjny z kompletem grzejników
- Instalacja TV
- Instalacja telefoniczna, przeciwpożarowa, alarmowa
- Wentylacja grawitacyjna kuchni, wc, łazienek i pokoi
- Elewacja: tynk mineralny I płytka klinkierowa
- Pokrycie dachu dachówką cementową
- Rynny i rury spustowe z PCV
- Podokienniki aluminiowe
- Obróbki dekarские z blachy
- Kominy firmy „Schiedel” (jeden przeznaczony dla kominka)
- Podłoga wykończona płytą OSB na piętrze
- Podłoga na parterze – wylewka cementowa
- Toaleta na parterze i łazienka na piętrze w stanie surowym (bez glazury, terakoty, ceramiki, armatury)

